

# HTTP Headers

**Campi di intestazione HTTP** sono componenti dell'intestazione del messaggio di richieste e risposte in [Hypertext Transfer Protocol](#) (HTTP). Essi definiscono i parametri di funzionamento di una transazione

HTTP.

I campi di intestazione vengono trasmessi dopo la linea di richiesta o di risposta, la prima linea di un messaggio. Campi dell'intestazione sono separate da due punti coppie nome-valore in chiaro [stringa di](#) formato, terminato da un ritorno a capo (CR) e avanzamento riga (LF) sequenza di caratteri. La fine dei campi di intestazione è indicato da un campo vuoto, con conseguente trasmissione di due consecutivi CR-LF coppie.

Un nucleo insieme di campi è standardizzato dalla [Internet Engineering Task Force](#) (IETF) nella [RFC 2616](#) e altri aggiornamenti e documenti di estensione (ad esempio, [RFC 4229](#)), e devono essere applicate da tutti HTTP-compliant implementazioni del protocollo. I nomi dei campi aggiuntivi e valori ammissibili possono essere definiti da ogni applicazione.

Un elenco di permanente [\[ 1 \]](#) e provvisoria [\[ 2 \]](#) campi di intestazione http è mantenuto dalla [IANA](#) .

I valori di campo molti può contenere un (qualità  $q$  ) coppia chiave-valore, specificando un peso statistico da utilizzare in fase di negoziazione dei contenuti.

[

**View headers search for**<http://>

(eg. [iwebtool.com](http://iwebtool.com))

//

[Powered by iwebtoo.com](#) - [Report a Broken Tool](#)